

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

## ADMINISTRACIÓ LOCAL

### Ajuntament de Cardona

*ANUNCI de l'Ajuntament de Cardona d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal d'obres, instal·lacions i serveis en el domini públic de Cardona*

Durant el termini d'informació pública ha estat exposat l'expedient relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança Municipal d'obres, instal·lacions i serveis en el domini públic de Cardona.

Transcorregut el termini sense que s'hagin formulat reclamacions ni suggeriments, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

La redacció de l'Ordenança Municipal d'obres, instal·lacions i serveis en el domini públic de Cardona és la següent:

ORDENANÇA MUNICIPAL D'OBRES, INSTAL·LACIONS I SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC DE CARDONA.

### ÍNDEX

#### TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

- Article 1. Àmbit d'aplicació.
- Article 2. Definicions.
- Article 3. Llicència Municipal.
- Article 4. Coordinació de les xarxes de serveis.
- Article 5. Inspecció Municipal.

#### TÍTOL II. PLANIFICACIÓ.

- Article 6. Planificació.
- Article 7. Coordinació d'actuacions i seguiment del programa.

#### TÍTOL III. TIPUS DE CANALITZACIONS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS.

- Article 8. Modalitats.
- Article 9. Condicions d'aigua.
- Article 10. Conduccions de gas.
- Article 11. Conduccions elèctriques.
- Article 12. Conduccions de telefonia i comunicacions.
- Article 13. Altres instal·lacions de conducció per cable.

#### TÍTOL IV. SITUACIÓ, PROFUNDITAT I DISTÀNCIES MÍNIMES.

- Article 14. Situació, profunditat i distàncies mínimes.
- Article 15. Condicions tècniques i elements de protecció.
- Article 16. Instal·lacions d'enllaç i/o presa.

#### TÍTOL V. LLICÈNCIES.

- Article 17. Obtenció.
- Article 18. Llicència d'ocupació del domini públic municipals.
- Article 19. Classes d'ocupació.
- Article 20. Termini de l'ocupació.
- Article 21. Llicència d'obres.
- Article 22. Classes de llicències d'obres.
- Article 23. Documentació.
- Article 24. Limitacions i prevencions.
- Article 25. Calendari.
- Article 26. Llicències de connexions i/o preses.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

---

- Article 27. Definició de cala.
- Article 28. Comunicació d'averies o desperfectes.
- Article 29. Urgències.
- Article 30. Obligacions del Titular de la llicència.
- Article 31. Extinció de la llicència.
- Article 32. Fermança.

## TÍTOL VI. EXECUCIÓ D'OBRES.

- Article 33. Execució de les obres.
- Article 34. Replantejament.
- Article 35. Normes de tancament i senyalització.
- Article 36. Execució material de les obres.
- Article 37. Obertura i rebliment de rases i disposició de materials a la via pública.
- Article 38. Reposició provisional del paviment.
- Article 39. Reposició de paviments a les zones rodades.
- Article 40. Reposició de voreres.
- Article 41. Protecció del mobiliari urbà i de l'arbrat.
- Article 42. Tapes de registre, embornals i reixes longitudinals.
- Article 43. Supressió de barreres arquitectòniques.
- Article 44. Termini de temps per a les reposicions.
- Article 45. Ocupació de la via pública.
- Article 46. Tancament de les obres.
- Article 47. Senyalització.
- Article 48. Informació.
- Article 49. Neteja final d'obra.
- Article 50. Acabament i garantia de l'obra.

## TÍTOL VII. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INSTAL·LACIONS.

- Article 51. Conservació de les instal·lacions.
- Article 52. Indemnitzacions.
- Article 53. Equips d'emergència.

## TÍTOL VIII. TRASLLAT, MODIFICACIÓ O SUPRESSIÓ D'INSTAL·LACIONS.

- Article 54. Plans i projectes municipals.
- Article 55. Modificacions d'instal·lacions existents.
- Article 56. Execució subsidiària municipal.

## TÍTOL IX. INSPECCIÓ MUNICIPAL.

- Article 57. Inspecció permanent i d'obres.
- Article 58. Comunicació a les empreses afectades.

## TÍTOL X. RÈGIM SANCIONADOR.

- Article 59. Infraccions objecte de sancions.
- Article 60. Infraccions molt grues.
- Article 61. Infraccions greus.
- Article 62. Infraccions lleus.
- Article 63. Responsabilitat per infraccions.
- Article 64. Sancions aplicables.
- Article 65. Prescripció d'infraccions.
- Article 66. Obres sense llicència.
- Article 67. Reparació de defectes i danys ocasionats.

- Disposició Addicional.
- Disposició Transitòria.
- Disposició Derogatòria.
- Disposició Final.

## TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

### Article 1. Àmbit d'aplicació.

#### 1.1. Aquesta Ordenança regula:

- a) La planificació de les instal·lacions per a conduccions a la via pública, de serveis públics de tot tipus de subministraments, i de les obres i condicions necessàries per al seu establiment, traçat, conservació, substitució, modificació o trasllat.
- b) L'execució de les obres per a l'establiment de les instal·lacions.
- c) La inspecció de l'execució de les obres, de les instal·lacions i de l'ocupació de la via pública.
- d) L'ocupació de la via pública per causa de les obres esmentades i instal·lacions.

1.2. La utilització del domini públic municipal, i les obres i instal·lacions que hi realitzin les companyies de serveis, concessionaris de serveis municipals, es regirà per les normes sobre serveis dels ens locals, pels plecs de condicions de la concessió i pel corresponent contracte administratiu amb aquest Ajuntament, i supletòriament, per aquesta Ordenança.

### Article 2. Definicions.

2.1. S'entén per via pública a efectes d'aquesta ordenança, el sòl qualificat de sistema General Viari en el Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament General del Municipi de Cardona.

2.2. S'entén per ús o ocupació de la via pública a efectes d'aquesta ordenança, la utilització o aprofitament que les persones jurídiques o físiques puguin fer.

2.3. L'ús de la via pública amb les instal·lacions regulades en aquesta ordenança té la consideració d'ús comú especial.

### Article 3. Llicència municipal.

3.1. L'ocupació de la via pública per causa de la instal·lació per a conduccions de serveis públics de subministrament, exigirà la llicència municipal prèvia per a la utilització del domini públic afectat i pot comprendre:

- a) El subsòl de la via pública.
- b) El sòl de la via pública.
- c) El vol de la via pública.

En els tres casos d'acord amb les Ordenances Fiscals corresponents.

#### 3.2. L'ocupació del sòl s'autoritzarà:

a) Amb caràcter transitori, durant l'execució de les obres, per a dipòsit de maquinària, materials, runa, instal·lació de casetes, contenidors i col·locació de tanques de protecció.

b) Amb caràcter durador, permanent o temporal, en casos justificats per a instal·lacions accessòries o complementàries de les conduccions, com tapes d'accés, registre i maniobra, ventilacions de centres de transformació del tipus cambra subterrània, caixes de derivació verticals i pals de cables aeris en els casos autoritzats.

3.3. L'execució de les obres requerirà llicència municipal, amb l'objectiu d'aprovar el traçat proposat pel titular de la instal·lació, així com les característiques, forma i termini d'execució d'aquestes obres de conformitat amb l'article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i demés legislació complementària.

### Article 4. Coordinació de les xarxes de serveis.

4.1. A totes les obres efectuades a l'espai públic que afectin la xarxa elèctrica soterrada, els és d'aplicació:

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

a) ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.

b) RESOLUCIÓ TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits de senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió.

c) Qualsevol modificació i actualització d'aquesta normativa.

4.2. Per a l'obtenció de llicència serà necessari aportar un estudi de serveis afectats on es prevegi la possible interferència amb els serveis ja existents a la zona d'actuació.

4.3. Aquest estudi recollirà, com a mínim, la documentació següent:

a) La comunicació fefaent de la sol·licitud d'afecció a les xarxes de les diferents companyies de serveis i dels serveis municipals.

b) La resposta a aquestes sol·licituds, incloent-hi plànols i possibles valoracions.

c) La coordinació de les diferents afeccions amb les obres a executar.

4.4. Amb caràcter previ a l'inici de les obres es verificaran totes les afeccions previstes i s'obtindran, de les diferents companyies de serveis implicades, tots els documents necessaris perquè:

a) En el cas de no existència d'afectacions, sigui degudament justificat que no s'afecten les diferents xarxes de serveis existents.

b) En el cas d'existència d'afectacions, es defineixin aquelles actuacions que calgui fer sobre les seves xarxes per a protegir-les, desviar-les o modificar-les. Aquestes actuacions es grafiaran en plànols amb el màxim grau de detall i d'acotació de distàncies de què es disposi, a més de qualsevol informació addicional que sigui d'interès.

En qualsevol cas, totes les companyies de serveis resten compromeses a indicar el nom i les dades necessàries dels seus representants tècnics, que respondran del lliurament d'aquesta informació tant en la forma indicada com en el temps, en un termini no superior a 15 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud. En el cas de no haver-hi resposta, s'entendrà que no existeixen afeccions a la seva xarxa i la companyia corresponent assumirà les responsabilitats que se'n derivin, de la mateixa forma que si la documentació aportada a la resposta resulta incompleta o deficient.

4.5. El tècnic director de l'obra, un cop rebuda aquesta informació de les companyies de serveis, en un termini màxim de 10 dies hàbils i abans de l'inici d'obres, haurà de verificar conjuntament amb els tècnics designats per les companyies les possibles afectacions a les seves xarxes, amb la realització de cales manuals o a través de mitjans tecnològics avançats que permetin localitzar-les adequadament en la zona afectada per l'obra. Serà necessari deixar constància de les tasques de verificació fetes en un document signat per elles, el qual s'incorporarà a la documentació lliurada per cadascuna de les companyies de serveis.

4.6. L'empresa promotora de les obres, a través del tècnic director d'obra, haurà de tenir, en el lloc de la seva realització, els plànols amb la informació lliurada per les respectives companyies de serveis de les xarxes afectades i els documents on es deixa constància de la seva verificació.

4.7. Si durant l'execució de les obres es produeix una incidència sobre qualsevol xarxa de serveis, el tècnic director de l'obra, en representació de l'empresa promotora, haurà de comunicar-ho immediatament, i confirmar-ho posteriorment, a l'empresa o companyia de serveis afectada per qualsevol mitjà que acrediti la recepció i informar-ne els serveis tècnics i d'inspecció de l'Ajuntament i la Policia Local.

4.8. En resten excloses, tal com es recull a l'esmentada ORDRE TIC/341/2003, les obres efectuades a l'espai públic que afectin xarxes soterrades i que es puguin considerar incloses en:

a) Les obres corresponents a reparacions d'avaries dels diferents serveis soterrats.

b) Les obres de connexió dels serveis esmentats, sempre que l'obertura de rases corresponent no superi la longitud lineal de 25 m.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

## Article 5. Inspecció municipal.

Tant l'ocupació com les obres autoritzades estaran sotmeses a inspecció municipal que comprendrà:

### 5.1. Pel que fa al subsòl, el sòl i vol de la via pública:

- a) L'exercici correcte dels drets d'aquesta ocupació.
- b) L'estat de conservació de les obres i instal·lacions.

### 5.2. En quant a les obres:

- a) El començament a la data assenyalada.
- b) El compliment dels terminis d'execució.
- c) La qualitat i forma de realització de les obres.
- d) La reposició dels elements urbanístics afectats.

5.3. Les empreses concessionàries dels serveis públics i les persones titulars d'instal·lacions situades en el subsòl estaran obligades a la realització, a càrrec seu, de totes les prospeccions i operacions que siguin necessàries per a la localització i identificació dels serveis i les instal·lacions.

## TÍTOL II. PLANIFICACIÓ.

### Article 6. Planificació.

Per a garantir, en cada moment, l'adaptació de les instal·lacions dels serveis públics de subministrament a les exigències del desenvolupament urbà i al planejament urbanístic, i la consecució dels nivells mínims de quantitat, qualitat i seguretat establerts a les disposicions generals, així com també per a garantir la perfecta coordinació de l'activitat de les companyies subministradores entre sí, i en relació amb l'actuació municipal, les empreses i entitats explotadores de serveis hauran de presentar abans del 30 de novembre de cada any, un programa de les instal·lacions que projectin realitzar a la via pública durant l'any següent.

Els serveis tècnics municipals corresponents donaran la seva conformitat o requeriran les modificacions necessàries al programa de cada empresa amb vista a coordinar les obres de totes les companyies de les quals tingui previst realitzar l'Administració Municipal.

### Article 7. Coordinació d'actuacions i seguiment del programa.

Els serveis tècnics municipals podran fixar, a la vista del Programa presentat, als llocs del municipi en què tinguin prevista l'actuació més d'una companyia, les dates i els condicionaments necessaris per a aconseguir una actuació coordinada de les empreses interessades de manera que en un sol termini d'execució, sense solució de continuïtat, es realitzin les diverses instal·lacions projectades.

De manera anàloga es procedirà quan en un mateix lloc estigui prevista la realització d'instal·lacions d'un servei municipal, com ara instal·lació de semàfors, enllumenat o d'altres similars.

A les llicències que s'expedeixin es farà constar expressament el condicionament oportú per garantir la coordinació necessària.

Les empreses subministradores de serveis que disposin les instal·lacions al subsòl estaran obligades, després del requeriment previ municipal, a realitzar els treballs necessaris que garanteixin aquesta coordinació.

## TÍTOL III. TIPUS DE CANALITZACIONS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS.

### Article 8. Modalitats.

8.1. La instal·lació de les xarxes generals de subministrament a la via pública s'efectuarà mitjançant conduccions que es disposaran canalitzades:

- a) En caixons de serveis o galeries no visitables.
- b) En tubulars.
- c) En galeries de serveis.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

### d) Enterrades.

Les instal·lacions per cable al vol tindran caràcter excepcional i provisional, i només s'autoritzaran en els casos en què sigui imprescindible per raons estrictament tècniques.

Donat aquest caràcter excepcional i provisional, les empreses de serveis, procediran al soterrament de les instal·lacions per cable al vol, en el termini de tres mesos, comptats des de l'endemà del requeriment municipal a efectuar aquesta actuació, sense dret a indemnització.

8.2. Es consideraran galeria no visitable o caixó de serveis, els recintes o corredors coberts amb lloses i accessibles des de l'exterior que permetin la instal·lació, al seu interior, de conduccions i serveis de les diferents empreses concessionàries.

8.3. Es consideraran tubulars les instal·lacions destinades a contenir conduccions de subministraments públics quan l'estesa de cables o tubs al seu interior pugí fer-se sense que calgui obrir el paviment, però sense que permetin el lliure accés humà al seu recorregut total. Podran ser unitubulars o multitubulars, segons que permeti l'estesa d'un o de diversos conductes o tubs.

En general els tubulars es consideraran elements urbanístics i les companyies subministradores realitzaran la seva instal·lació d'acord amb el pla d'instal·lacions i el programa d'actuació bianual.

Els tubulars s'hauran de fabricar amb formigó, fibrociment, polietilè, polipropilè, materials ceràmics o altres degudament homologats, aptes per suportar les càrregues previstes i resistents a la corrosió. En casos excepcionals degudament justificats i autoritzats per l'administració es podrà utilitzar PVC.

Els tubulars se situaran en general sota les voreres.

8.4. Seran conduccions enterrades les que es col·loquin directament al subsòl sense utilitzar conductes preexistents, de manera que no es puguin retirar o reparar sense obrir el paviment. Les conduccions enterrades se situaran de forma general sota les voreres.

8.5. Es consideraran galeries de serveis els corredors subterranis destinats a allotjar les conduccions dels subministraments públics que per les seves característiques permetin lliure accés a la totalitat del seu recorregut per realitzar les operacions d'instal·lació, conservació, manteniment i reparació de les conduccions situades al seu interior.

Així mateix, podran existir galeries visitables especialitzades per a Alta Tensió, en que únicament podran instal·lar-se aquest tipus de conduccions.

8.6. En tots els projectes d'urbanització es determinarà, com un element més, els tipus o modalitats d'instal·lació de serveis que corresponguin a cada via i la seva situació en aquesta.

### Article 9. Conduccions d'aigua.

9.1. Les conduccions d'aigua s'instal·laran al subsòl d'acord amb la norma tècnica pròpia d'aquest servei i conforme a les disposicions del planejament urbanístic vigent.

9.2. Serà obligatòria la utilització de caixons de serveis, tubulars o galeries destinades a l'encreuament dels vials, quan existeixin o quan estiguin previstos al planejament, tret de situacions excepcionals en que sigui imprescindible per raons estrictament tècniques i que requeriran autorització expressa de l'Ajuntament.

### Article 10. Conduccions de gas.

Les conduccions de gas s'instal·laran al subsòl d'acord amb la norma tècnica pròpia d'aquest servei, i conforme a les disposicions del planejament urbanístic vigent.

### Article 11. Conduccions elèctriques.

11.1. Les conduccions elèctriques s'instal·laran canalitzades al subsòl d'acord amb la norma tècnica pròpia d'aquest servei i conforme a les disposicions del planejament urbanístic vigent.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

11.2. Serà obligatori l'allotjament, en galeries de serveis, de tota nova conducció de transport d'energia elèctrica de més de 25 kV, llevat de situacions excepcionals que requeriran la autorització expressa de l'Ajuntament.

11.3. Serà obligatòria la utilització de caixons de serveis, tubulars o galeries destinades a l'encreuament dels vials, quan existeixin o quan estiguin previstos al planejament urbanístic, tret de situacions excepcionals que requeriran autorització expressa de l'Ajuntament.

11.4. Excepcionalment, en els casos en que sigui imprescindible per raons estrictament tècniques i degudament motivat, podran ser enterrades.

Article 12. Conduccions de telefonia i comunicacions.

12.1. Serà obligatori l'allotjament en galeries de serveis, quan existeixin o quan estiguin previstes al planejament urbanístic, de tota nova conducció de la xarxa de transport de telecomunicacions, tret de situacions excepcionals, en els casos en que sigui imprescindible per raons estrictament tècniques, i que requeriran l'autorització expressa de l'Ajuntament.

12.2. Serà obligatòria la utilització de galeries de serveis destinades a l'encreuament dels vials, quan existeixin o quan estiguin previstes al planejament urbanístic, tret de situacions excepcionals que requeriran autorització expressa de l'Ajuntament, i a la resta d'encreuaments de vials o canalitzacions per calçada, s'utilitzarà el sistema de galeries no visitables o tubulars.

12.3. En els altres casos s'utilitzarà el sistema de caixons de serveis, tubulars o galeries no visitables.

Article 13. Altres instal·lacions de conducció per cable.

13.1. Les conduccions per mitjà de cables no compreses als articles anteriors s'instal·laran necessàriament en alguna de les formes expressades a l'Article 8.

13.2. La instal·lació de xarxes de comunicació en el subsòl precisarà l'atorgament de la corresponent llicència per part de l'Ajuntament.

TÍTOL IV. SITUACIÓ, PROFUNDITAT I DISTÀNCIES MÍNIMES.

Article 14. Situació, profunditat i distàncies mínimes.

14.1. Les conduccions, quan s'instal·lin sota la vorera, se situaran a la profunditat que s'indica a continuació, sempre que sigui possible:

Classe de servei	Respecte a la vorera: Profunditat lliure mínima respecte a la rasant de la vorera	Respecte a la calçada: Profunditat lliure mínima respecte de la rasant de la calçada
Electricitat alta tensió fins a 25 kV	1,00 m.	1,2 m.
Electricitat baixa tensió	0,60 m.	1 m.
Gas	0,80 m.	1 m.
Aigua	0,60 m.	1 m.
Telèfons i altres conduccions per cable	0,60 m	1 m.

14.2. Podran autoritzar-se les conduccions a diferents profunditats de les indicades en casos absolutament justificats, si ho considera l'administració Municipal, sempre que s'adoptin les mesures complementàries de seguretat que en cada cas s'assenyali a les reglamentacions específiques de cada servei.

Es complirà el Decret 196/1992, de 4 d'agost, del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya en relació amb els paral·lelismes i encreuaments entre serveis.

14.3. Les distàncies mínimes entre conduccions de diferents serveis, tant si transcorren paral·leles com a les seves interseccions o encreuaments, no podran ser inferiors, sempre que sigui possible, a les següents:

Entre conduccions de gas i elèctriques: 0,20 m.

Entre conduccions de gas i canonades d'aigua: 0,50 m.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

La distància mínima entre les conduccions de gas i qualsevol altra instal·lació hidràulica que no sigui de les esmentades en el paràgraf anterior, quan discorri paral·leles, no podrà ser inferior a 0,80 m.

Les distàncies mínimes indicades:

- a) Es mesuraran entre les generatrius exteriors d'ambdós conductes.
- b) Podran ser aplicades en els casos que el Servei Tècnic de l'Administració Municipal ho consideri oportú per raons de seguretat.
- c) Es podran reduir quan no sigui possible respectar-les sempre que les instal·lacions siguin degudament protegides i aïllades sempre que s'ajustin al que prescriuen els reglaments corresponents.

Article 15. Condicions tècniques i elements de protecció.

Les conduccions hauran de reunir les condicions tècniques i els elements de protecció i seguretat establerts per les normes vigents, especialment les següents:

15.1. En les línies aèries que s'autoritzi:

- a) L'altura mínima dels conductors des del terra a cap cas serà inferior a l'establerta a la Normativa vigent.
- b) El pals o suports en cap cas es podran col·locar a la calçada de la via pública, hauran de reunir les característiques adequades per a garantir la continuïtat del subministrament i la seguretat del personal obrer i de terceres persones.

Quan es pugui substituir la línia aèria suportada per pals per la línia aèria grapada per façana.

- c) Quan una companyia de subministrament sol·licita de l'Ajuntament un permís per efectuar una instal·lació aèria grapada per la façana d'un edifici, aquesta haurà de disposar del permís de la comunitat de Propietaris d'aquest edifici.
- d) No podran autoritzar-se, a cap cas, instal·lacions d'esteses aèries, ni pals o suports contigus o subjectes a edificis artístics, històrics, típics, etc. inclosos en els catàlegs a què es refereix la Llei del sòl.

Article 16. Instal·lacions d'enllaç i/o presa.

Les instal·lacions d'enllaç de les xarxes generals a les persones usuàries s'atindran a les normes següents:

16.1. Es col·locaran normalment enterrades quan la conducció de què derivi estigui situada al subsòl.

16.2. Les connexions, tant per a serveis públics com per a serveis particulars, es faran sobre les xarxes generals de distribució del carrer.

16.3. Seran d'aplicació a les connexions les condicions tècniques establertes per a les xarxes generals de subministrament a l'article anterior.

TÍTOL V. LLICÈNCIES.

Article 17. Obtenció.

17.1. Qualsevol obra i/o instal·lació a realitzar al sòl o subsòl dels espais lliures municipals de domini o ús públic estarà sotmesa a l'obtenció prèvia de llicències o autoritzacions municipals d'obra i ocupació, i al pagament dels tributs corresponents segons la normativa aplicable a cada supòsit.

17.2. Les llicències o autoritzacions municipals podran incloure la prescripció d'incorporar una nova canalització en el mateix tram objecte d'obres, que permeti la instal·lació de nous de serveis municipals o millora dels existents, amb càrrec a l'empresa subministradora peticionària.

Article 18. Llicència d'ocupació del domini públic municipal.

18.1. L'ocupació de les vies públiques per causa de les instal·lacions per a conduccions de serveis públics de subministraments, exigirà la llicència municipal prèvia per a la utilització del domini públic afectat, i podrà comprendre:



Dimecres, 3 d'octubre de 2012

- a) El subsòl de la via pública, de conformitat amb el que disposa aquesta ordenança.
- b) El sòl, de conformitat amb el que preveu el paràgraf 2 d'aquest article.
- c) El vol de la via pública, en els casos excepcionals previstos en aquesta Ordenança.

18.2. L'ocupació del sòl s'autoritzarà:

- a) Amb caràcter transitori, durant l'execució de les obres per a dipòsit de maquinaria, materials i enderrocs, instal·lació de casetes d'obra i col·locació de tanques de protecció;
- b) Amb caràcter durador, ja sigui temporal o permanent, en casos excepcionals degudament justificats, per a instal·lacions accessorïes de les conduccions, com tapes d'accés, registre, maniobra, ventilacions de centres de transformació del tipus cambra subterrània, caixes de derivació verticals de quatre línies i pals de cables aeris en els casos autoritzats.

18.3. L'execució de les obres requerirà també llicència municipal que tindrà per objecte aprovar el traçat proposat pel titular de la instal·lació o el traçat alternatiu, prèvia audiència a l'interessat, proposat pels serveis tècnics municipals, com també les característiques d'aquestes obres i la seva forma i el seu termini d'execució, i s'atorgarà de conformitat amb el que preveu 179 de Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme i altra legislació complementària.

18.4. La concessió d'una i altra classe de llicències seran actes diferents, amb independència que, per raons d'economia i celeritat del procediment, es puguin tramitar simultàniament en un sol expedient i ser objecte d'una mateixa resolució.

Article 19. Classes d'ocupació.

L'ocupació de la via pública, per portar a terme les obres i instal·lacions de les xarxes de serveis públics de subministrament, serà de les classes següents:

- a) Definitiva.
- b) Provisional.
- c) Transitòria.

Serà definitiva l'ocupació amb conduccions en galeries de serveis, en caixons de serveis, tubulars o enterrades de conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança.

Serà provisional la que es concedeixi amb caràcter excepcional fins que procedeixi la conversió de les instal·lacions en definitives.

Serà transitòria l'ocupació respecte de la porció de vial necessària arran de l'execució d'obres per a la instal·lació de conduccions durant el termini necessari per a la realització de les obres, que es determinarà quan se'n concedeixi la llicència d'obres.

Article 20. Termini de l'ocupació.

20.1. La llicència atorgarà al seu titular el dret a executar les obres dintre del termini assenyalat a l'efecte, amb subjecció al que disposa aquesta Ordenança i a les condicions especials establertes a la llicència. Si a la llicència no s'assenyala el termini d'execució de les obres, es considerarà que aquestes hauran d'iniciar-se abans de sis (6) mesos del seu atorgament, i es considerarà caducada a partir d'aquell moment, llevat que per mitjà de la justificació oportuna se sol·liciti una pròrroga, que en cap cas superarà el termini de tres (3) mesos.

20.2. S'estableix una duració màxima d'un mes per a tota obra o tot tram d'obra programada.

20.3. S'estableix una duració màxima d'una setmana per a tota obra no programada o d'urgència.

20.4. Els serveis tècnics municipals podran proposar motivadament que s'ampliïn o redueixin els terminis de les obres en funció de circumstàncies especials que es manifestin a la sol·licitud de llicència o que sorgeixin durant l'execució de l'obra.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

### Article 21. Llicència d'obres.

21.1. Les llicències per a la realització d'obres a que es refereix aquesta Ordenança podran estar supeditades, alhora que a l'observança de determinats terminis d'inici i acabament, a la fixació d'horaris especialment quan afectin la seguretat de les edificacions i altres serveis confrontats o al mínim entorpidiment del trànsit de vianants i vehicles.

21.2. L'Ajuntament denegarà la llicència quan l'obra o la instal·lació sol·licitada entri en contradicció o pugui quedar afectada per futurs serveis municipals o obres. Així mateix es denegarà la llicència quan, segons el criteri municipal, existeixin unes altres alternatives pel que fa al traçat, les condicions de la instal·lació, o condicionants en el posterior manteniment que suposin una menor afectació a la vialitat.

21.3. La llicència d'obres atorgarà al seu titular el dret a executar les obres dintre el termini assenyalat a l'efecte, amb subjecció al que disposa aquesta Ordenança i a les condicions especials establertes a la llicència. Si a la llicència no s'assenyala el termini d'execució de les obres, es considerarà que aquesta hauran de realitzar-se abans dels sis mesos des del seu atorgament i es considerarà caducada a partir d'aquell moment, llevat que per mitjà de la justificació oportuna se'n sol·licités pròrroga.

### Article 22. Classes de llicències d'obres.

Les llicències d'obres podran ser:

- a) Per a la instal·lació, la substitució, la modificació, el trasllat o la supressió de conduccions en tubulars.
- b) De canalitzacions per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que formin part de la xarxa general de serveis.
- c) De connexions i/o presses per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que constitueixin connexions de la xarxa general als usuaris i la longitud de la qual no excedeixi de 25m.
- d) Per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries.
- e) Per a la construcció o reforma de galeries o caixons de serveis.
- f) Per a la instal·lació, la substitució, la modificació, el trasllat o la supressió de conduccions a les galeries o caixons de serveis o en tubulars.

### Article 23. Documentació.

A la sol·licitud de la llicència s'hi haurà d'adjuntar la documentació següent:

23.1. Projecte tècnic per duplicat i signat pel promotor que haurà de contenir com a mínim les dades següents:

La documentació escrita del projecte contindrà:

- a) Naturalesa de l'obra i les instal·lacions i modalitat d'aquestes.
- b) Expressió de si es tracta d'una instal·lació nova, una substitució, una modificació, un trasllat o una supressió de conduccions preexistents.
- c) Emplaçament, dimensions i altres característiques de les obres.
- d) Plànols detallats en format DWG, en què s'especificarà:
  - Les instal·lacions que es projectin, tant en planta com en secció.
  - Les instal·lacions pròpies de l'entitat sol·licitant existents, emplaçades a les vies públiques afectades per l'obra, referides a les alineacions oficials segons les normes que l'administració assenyali, remarcant: les instal·lacions existents que hagin de romandre, les que quedin fora de servei, les que hagin de desaparèixer, els tubulars de reserva que es deixin, si s'escau, i el seu emplaçament.
  - Les instal·lacions d'altres companyies que puguin condicionar o puguin resultar afectades per les que es pretengui instal·lar.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

- Les instal·lacions d'altres companyies, en obres que per la seva singularitat l'Administració ho consideri necessari.
- Indicació sobre el plànol de l'arbrat i altres elements del mobiliari urbà o elements urbanístics que puguin ser afectades per l'obra, amb expressió de les dades necessàries per a la seva identificació i valoració.
- e) Indicació de si s'haurà de prohibir o limitar la circulació.
- f) Proposta de senyalització vial de les obres.
- g) Materials que s'empraran.
- h) Equips de treball, maquinària que s'utilitzarà i emplaçament de la caseta d'obres si s'escau.
- i) Duració previsible de l'obra i calendari d'execució.
- j) Pressupost de les obres i instal·lacions.
- k) Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat, d'acord amb el que determina la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- l) La gestió dels enderrocs, runes i residus, que compliran el que disposa l'ordenança municipal per la gestió de runes i terres.
- m) Definir el Programa de control de qualitat per garantir la correcta execució de les obres.

La documentació gràfica del projecte contindrà:

- a) Plànols de situació, emplaçament i traçat, sobre la cartografia digital de precisió municipal a escales 1:5000, 1:2000, 1/1000 o 1/500.
- b) Plànols de detall i seccions, en format DWG, a escales 1:200, 1:100, 1:50 i 1/20.

23.2 Assumeix de direcció d'obres.

23.3 Designació del Coordinador/a de seguretat i salut, quan sigui exigible segons RD 1.627/97.

23.4 Designació i acceptació de l'empresa que executarà les obres.

Article 24. Limitacions i prevencions.

24.1. Als efectes de concessió de la llicència i assenyalament de terminis i dates inicials i finals per a l'execució de les obres, es tindran en compte les prevencions següents:

- a) No s'autoritzarà el treball simultani de dues o més entitats al mateix tram de carrer, llevat que hagin d'utilitzar la mateixa rasa, o que aquesta simultaneïtat figuri a la proposta d'acció coordinada, acceptada pels serveis municipals competents.
- b) No s'autoritzaran obres per instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que formin part de les xarxes generals de serveis amb una longitud inferior de quaranta (30) metres.
- c) No es podrà realitzar cap canalització dintre dels dos anys següents a la recepció provisional d'obres de nova pavimentació, renovació o millora de calçades i voreres, excepte en casos excepcionals degudament justificats i quina excepcionalitat sigui aprovada prèviament per l'Ajuntament.
- d) Podrà no concedir-se cap assenyalament de nova obra, si l'entitat peticionària es troba fora de termini en la realització d'altres obres o ha incorregut en la seva execució en alguna anomalia sense solucionar.
- e) Es permetrà la realització de prevencions d'ocupació del subsòl amb tubulars de servei sempre que estiguin degudament justificats.

24.2. En el cas en què la densitat de serveis en la vorera així ho aconselli, els serveis tècnics podran proposar l'ampliació de les mateixes o la peatonalització del tram de carrer afectat. Si s'acredita que el compliment d'aquesta

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

condició implica un cost addicional per al titular de la llicència respecte del cost normal de reposició, aquest cost addicional anirà a càrrec de l'Ajuntament.

24.3. La substitució de qualsevol element comportarà la retirada de tota la xarxa en desús. Quan no es realitzi, l'Ajuntament per si o per encàrrec, ho executarà passant el càrrec al titular de la llicència.

24.4. No obstant això, en casos excepcionals degudament justificats, es podrà concedir la llicència sense subjecció a les regles establertes al paràgraf primer, però en el supòsit de l'apartat c) de l'esmentat paràgraf, el peticionari haurà de reposar el paviment del vial en les condicions i l'amplitud que fixi la Inspecció municipal facultativa.

Article 25. Calendari.

Les llicències podran fixar el calendari de les obres, les condicions d'execució, els materials i la maquinària que s'emprarà, la data de l'inici i la duració de les obres, l'horari de treball, els torns obligatoris continus per intensificar-lo, i qualsevol altra dada per tal de garantir la seguretat de la circulació de vianants i vehicles i reduir al mínim les molèsties al públic.

Si les obres han d'impedir o restringir la circulació, s'han d'assenyalar prèviament les vies per les quals haurà de desviar-se, segons instruccions de l'Administració municipal.

En el cas que en les obres s'hagin d'utilitzar vehicles o maquinària especial que puguin afectar el paviment, s'assenyalaran els itineraris que aquells hagin de seguir i les mesures de seguretat que hagin d'adoptar-se.

Article 26. Llicències de connexions i/o preses.

La sol·licitud de les llicències d'obra de connexions i/o preses hauran de presentar-se d'acord amb els models establerts i haurà de contenir les dades següents:

- a) Classe de connexió o presa.
- b) Tipus de canalització que es realitzarà, emplaçament, dimensions i altres característiques.
- c) Plànol de situació, sobre cartografia digital municipal.
- d) Classe i superfície del paviment que hagi de ser destruït.
- e) Pressupost detallat de les obres.

Article 27. Definició de Cala.

Es conceptuarà com a cala, i estarà sotmesa a la llicència municipal, tota obra d'obertura de la via pública o remoció del paviment per: reparar avaries, reparar desperfectes a les conduccions, executar instal·lacions dels serveis, o ubicar els serveis existents.

Article 28. Comunicació d'avaries o desperfectes.

28.1. En el cas que sigui necessària l'obertura d'una cala, la companyia haurà de comunicar als serveis municipals competents pel mitjà més ràpid, fins i tot telefònicament, l'abast de l'avaría o desperfecte i les seves conseqüències previsibles, i també haurà d'avisar la Policia local en el cas que aquesta no sigui la que ha comunitat l'avaría.

28.2. El mateix dia o, si no fos possible, el primer dia hàbil següent es reiterarà, aquesta vegada per escrit, la comunicació als serveis municipals competents.

Article 29. Urgències.

29.1. En cas d'urgència, a valorar sota la responsabilitat de la mateixa companyia, aquesta podrà iniciar els treballs de reparació, un cop hagi fet la comunicació escrita o en cas d'urgència, després d'haver realitzat la comunicació telefònica, sense perjudici de complir el que disposa l'article anterior.

29.2. Dintre de les 48 hores següents a la presentació escrita del comunicat, l'entitat haurà de sol·licitar la llicència per a l'obertura de la cala de què es tracti, expressant:

- a) Classe d'avaría.
- b) Tipus de cala, emplaçament, dimensions i altres característiques.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

- c) Croquis de situació i, en cas que per la seva importància doni lloc a una canalització, plànol de l'obra, classe i superfície del paviment que ha de ser destruït i material i maquinària a utilitzar a l'obra de reposició.
- d) Duració previsible de l'obra.
- e) Nomenament del tècnic que assumeixi la direcció.
- f) Mesures de seguretat que s'adoptaran.
- g) Mesures de gestió dels residus.

29.3. Segons les dades confirmades a la sol·licitud i el resultat de la inspecció efectuada, l'administració concedirà la llicència d'obres, en la qual fixarà la duració màxima de les obres i la forma d'executar-les, i practicarà la liquidació de la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per tramitació de la llicència, així com les garanties pel cost de reparació del paviment destruït i dels danys causats a l'arbrat i altres elements urbanístics, i per garantir una correcta gestió de les runes.

Article 30. Obligacions del titular de la llicència.

El titular de la llicència estarà obligat a:

- a) El compliment de les normes generals establertes en aquesta Ordenança quant a les característiques de les instal·lacions i la forma d'execució de les obres i de les condicions especials que s'estableixin a la mateixa llicència.
- b) El pagament dels tributs i preus públics i taxes corresponents.
- c) La constitució del dipòsit regulat en aquesta Ordenança.
- d) Disposar d'una pòlissa d'assegurança per tal de cobrir les possibles indemnitzacions dels danys i perjudicis que a conseqüència de les obres puguin ocasionar-se a tercers o al Municipi.
- e) Designar un tècnic competent, responsable de la direcció de l'obra.
- f) Comunicar amb l'antelació suficient les dades del replanteig i de l'inici de les obres.
- g) Nomenar el contractista de les obres prèviament al seu inici.
- i) Comunicar amb antelació suficient als veïns que puguin resultar afectats durant el període d'execució i l'objecte de les obres.

Article 31. Extinció de la llicència.

31.1. Les llicències d'obres queden sense efecte:

- a) En el cas de no ús o incompliment de les condicions, tant de les consignades al document de la llicència com de les generals establertes en aquesta ordenança.
- b) Per renúncia del titular de la llicència.
- c) Per infracció del planejament o de l'ordenament urbanístic i en els supòsits previstos per aquest.
- d) Per pèrdua de la titularitat del servei públic del subministrament corresponent, excepte en el supòsit de traspàs entre companyies.
- e) Si les obres no s'inicien en la data o el termini assenyalat, llevat de justificació raonada presentada per escrit i obtenció de la pròrroga oportuna.
- f) Quan el ritme d'execució no s'adapti a les prevencions específiques que contingui la llicència o al que sigui habitual segons l'ús en obres de la mateixa classe.
- g) Quan no s'apliquin els torns de treball, maquinària i equips assenyalats a la llicència.
- h) Per incompliment de les mesures de precaució establertes en aquesta Ordenança.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

i) Quan s'incompleixin les mesures de supressió de barreres arquitectòniques.

31.2. Extingida la llicència, el titular haurà de:

a) Posar fi a l'ocupació i retirar les instal·lacions existents llevat que se l'autoritzi expressament a abandonar-les. Si l'interessat no procedeix a la desocupació, l'Administració municipal la realitzarà amb càrrec al titular.

b) Reposar la via pública a l'estat que tenia abans d'iniciar-se les obres. Si no ho realitza, sense cap dilació, procedirà a efectuar-ho l'Administració municipal a càrrec de l'obligat.

31.3. Quan s'autoritzi l'abandonament de conduccions de gas, sigui quin sigui el seu diàmetre, haurà de ventilar-se per eliminar qualsevol rastre de gas i tapar-se'n amb guix els extrems.

Article 32. Fermança.

32.1. Prèviament a l'expedició de la llicència d'obres, el peticionari, llevat que gaudeixi d'exempció, haurà de constituir una fermança que fixarà l'Administració per respondre de:

a) El cost de reposició de paviments i instal·lacions, voreres, arbrat, jardins i altres elements urbanístics malmesos, inclosos els paviments dels carrers no afectats directament per l'execució de les obres, però que pel fet de ser immediats o vies d'accés a la zona de les obres, sofreixin danys, per manca de les condicions necessàries, per haver suportat el pes de la maquinària emprada a l'obra.

b) Els danys i perjudicis que els elements urbanístics indicats puguin sofrir com a conseqüència de l'execució de les obres.

c) Les despeses ocasionades per les desviacions del trànsit.

32.2. En la constitució de la fermança prèvia es tindran en compte les normes següents:

a) Cada fermança únicament podrà garantir les obligacions corresponents a una sola obra.

b) Quan la llicència per a una obra la sol·licitin solidàriament o mancomunadament diverses entitats, la fermança serà única i conjunta per a totes.

c) La fermança podrà constituir-se en metàl·lic o mitjançant aval bancari.

La constitució de la fermança es podrà efectuar anualment, segons el volum d'obra que la companyia hagi realitzat l'any immediatament anterior.

La devolució de la fermança només es verificarà transcorregut, si s'escau, el termini de garantia i després dels informes tècnics previs que acreditin que les obres han estat realitzades correctament i que s'han reposat els elements urbanístics afectats.

Per a la valoració dels danys causats a l'arbrat es farà un informe per part dels Serveis Tècnics Municipals o per tècnic/a especialista, tenint en compte l'edat, la corpulència i la dificultat de reposició dels arbres afectats.

32.3. La constitució del dipòsit es podrà efectuar anualment, per mitjà d'un conveni segons el volum d'obra que la companyia prevegi realitzar durant l'any en curs.

32.4. Prèviament a la concessió de la llicència, el peticionari, llevat que gaudeixi d'exempció, haurà de constituir un dipòsit per garantir la correcta gestió de residus generats d'acord amb el que determini l'Ordenança municipal corresponent.

### TÍTOL VI. EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Article 33. Execució de les obres.

Per a l'execució de les obres, el titular de la llicència haurà de disposar l'assenyalament de dates o assabentat, que és un document on consten l'emplaçament, la classe d'obra a realitzar (canalització, connexió i/o presa o reparació

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

d'avaria) i les dates d'inici i finalització dels treballs. Aquest document ha de trobar-se a peu d'obra, i l'executor de les obres ha d'exhibir-lo a requeriment dels Serveis Tècnics municipals o dels Agents de la Policia Local.

Les obres s'efectuaran segons el projecte tècnic aprovat. Si en l'execució de les obres l'entitat troba un obstacle al subsòl que impedeix el traçat previst, ho comunicarà a l'Administració municipal i se sotmetrà, si s'escau, a les indicacions que aquesta formuli i es presentarà un nou plànol amb el nou traçat perquè els Serveis Tècnics Municipals aprovin la modificació de l'esmentat traçat.

Article 34. Replantejament.

Abans de començar les obres, l'empresa subministradora comunicarà a l'Ajuntament, el dia i hora prevista per al replanteig sobre el terreny, al qual podrà assistir un tècnic municipal.

Es farà de manera que s'ocasionin els mínims perjudicis a les infraestructures confrontats, l'arbrat, els jardins, l'enllumenat, els senyals de circulació o qualsevol altre element de urbanització o a les instal·lacions de tota classe existents.

Article 35. Normes de tancament i senyalització.

Totes les obres hauran de tenir tanques indicadores amb un rètol normalitzat.

Totes les obres hauran de tenir tanques indicadores amb un rètol normalitzat. La informació a l'usuari es transmetrà a través d'aquests rètols, en els quals constarà:

- Logotip, nom i telèfon d'atenció les 24 hores de l'entitat promotora;
- Logotip, nom i telèfon d'atenció les 24 hores de l'empresa que realitza les obres;
- Naturalesa, permís i dates d'inici i finalització previstes per a les obres.

Article 36. Execució material de les obres.

36.1. El titular de la llicència podrà realitzar les obres directament o mitjançant empresa especialitzada, havent d'acreditar, en tot cas, la disponibilitat dels mitjans tècnics necessaris per a la bona execució dels treballs i indicar-ne el nom del tècnic competent responsable.

36.2. L'Administració municipal podrà realitzar, a càrrec del titular de la llicència, el tapament de rases i la reposició de paviments, després de la justificació i el requeriment previs.

36.3. L'execució de les obres s'ajustarà estrictament al calendari i als horaris aprovats.

36.4. L'Administració municipal, durant l'execució, i per raons d'interès públic, podrà introduir modificacions al pla de les obres, tant si afecten el calendari o l'horari, com els torns de treballs o la maquinària a emprar.

36.5. Si per causes justificades no fos possible iniciar les obres a la data fixada a l'assenyalament, l'entitat podrà sol·licitar l'ajornament a l'Administració municipal. Igualment, si en l'execució de l'obra l'entitat troba obstacles al subsòl que considera que ha d'impedir el compliment del termini fixat per acabar-la, sol·licitarà a l'Administració municipal la pròrroga oportuna, amb justificació de les causes al·legades.

Aquesta sol·licitud haurà de realitzar-se 24 hores abans de complir-se el termini indicat a l'assenyalament.

En tots dos casos, l'administració municipal fixarà el nou assenyalament de dates per realitzar els treballs.

36.6. Els encarregats de les obres hauran de tenir a disposició dels agents de l'autoritat municipal el document d'assenyalament de dates en que figurarà el calendari i els horaris aprovats, i hauran d'exhibir-lo quan siguin requerits per això.

36.7. Durant l'execució material de les obres, caldrà retirar tots els residus i mantenir un correcte estat de neteja de la via pública.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

Article 37. Obertura i rebliment de rases i disposició de materials a la via pública.

L'obertura i el tapament de rases i la disposició de materials es realitzarà d'acord amb les condicions següents:

### 1. Obertura de rases.

Demolició del paviment.

La demolició del paviment es realitzarà mitjançant el procediment més adequat per a cada circumstància. Per cada obra l'obertura de la rasa, sense paviment, provisional o definitiu, serà com a màxim la corresponent a la longitud de la illa.

La companyia estudiarà quin és l'equip idoni per garantir una ràpida i eficaç demolició del paviment.

Els productes d'aquesta demolició seran dipositats en contenidors expressament disposats a l'efecte i transportats a un abocador autoritzat, si aquests no es recuperen.

### 2. Buidatge de rases.

El buidatge o excavació de la rasa es farà mitjançant l'equip més adequat de manera que es garanteixi l'execució més ràpida dintre de les normes que la seguretat i higiene al treball exigeixen, sobretot tenint en compte la possible presència d'instal·lacions al subsòl.

La runa o les terres producte de l'excavació que no sigui susceptible de ser usada per al posterior rebliment de la rasa, ni hagi de ser utilitzada el mateix dia de l'inici de l'obra haurà de ser retirada immediatament.

La runa o les terres que durant el mateix dia en que es realitzi l'excavació hagi de ser utilitzada per posterior tapament de la rasa, podrà ser deixada a la via pública dintre de contenidors disposats amb aquesta finalitat, sense dificultar, però, el trànsit de vianants i/o de vehicles.

### 3. Rebliment de rases.

Tot rebliment de rases haurà d'assolir una densitat del 95 per cent de l'assaig proctor modificat en calçades i del 90 per cent en voreres.

Per efectuar el tapament de rases es poden emprar productes de la mateixa excavació quan se'n determini la idoneïtat.

Materials d'aportació. Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l'excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d'aportació.

L'estesa tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d'aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixi, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigít, el qual serà del 90% en voreres i del 95% en calçades, sempre sobre el proctor modificat.

Nombre d'assajos proctor que s'han de realitzar:

Rases de menys de 25m de longitud: 1 assaig.

Rases d'entre 25 i 50m: 2 assajos.

Rases d'entre 50 i 100m: 3 assajos.

Rases de més de 100m: 1 assaig per cada 50m.o fracció.

El tapament de les rases, la seva reposició tindrà una garantia de dos anys.

Article 38. Reposició provisional del paviment.

38.1. No hi haurà solució de continuïtat entre els treballs de tapament de la rasa i els de reposició del paviment. Quan per circumstàncies especials hi hagi solució de continuïtat, sempre haurà de construir-se un paviment provisional. L'empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels paviments provisionals i especialment en casos de pluja o altres incidències.

38.2. Quan hagin de transcórrer més de vint-i-quatre hores en calçades i quaranta-vuit hores en voreres entre el tapament de la rasa i la reposició definitiva del paviment, haurà de construir-se immediatament després que s'hagin



Dimecres, 3 d'octubre de 2012

acabat les obres de tapament un paviment provisional amb formigó i aglomerat en fred, i es deixaran les superfícies al mateix nivell que les antigues i totalment netes. En el cas que el termini sigui inferior a l'esmentat, immediatament després del tapament de la rasa es podrà cobrir amb terra fins al nivell del paviment, o bé tapar-la amb planxes, de manera que quedi totalment expedita la superfície.

38.3. L'empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels paviments provisionals.

Article 39. Reposició de paviments a les zones rodades.

Els materials emprats hauran de complir el Plec de Condicions vigent a l'Ajuntament, i en el seu defecte el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG 3-75) del MOPU.

Totes les reposicions efectuades tindran una garantia d'un any a partir de la data d'acabament de les obres.

Amb caràcter general i independentment del tipus de paviment que calgui reposar, s'estableix l'obligatorietat de disposar sobre el tapament de la rasa, i prèviament a la pavimentació, una capa d'anticontaminants mitjançant la implantació d'una subbase granular de quinze centímetres de gruix.

1. Paviment d'aglomerat asfàltic en calent:

a) Condicions d'execució.

- Es construirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més trenta centímetres (30) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada.

- El tipus de paviment reposat serà l'existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó HM-20 de 20 cm. de gruix, sobre el terreny compactat al 95% del proctor modificat.

- El tipus d'aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l'ús D-12 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG 3-75) del MOPU, amb àrids granítics.

- L'estesa de l'aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l'estesa manual en superfícies petites.

b) Superfície de la reposició de la capa de rodament.

La reposició mínima serà de 50 cm. a cada costat de les vores de la rasa o el sondatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s'estendria a un nombre enter d'aquest carrils, amb la sobreemplada mínima de 50 cm. abans indicada.

2. Paviment de formigó en massa.

a) En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S'entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació-contracció.

b) El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans.

3. Paviment de macadam asfàltic:

a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà mig metre (0,50 m) a cada costat de les vores de la ruptura.

b) La capa de rodament serà d'aglomerat asfàltic tancat en calent tipus D-12 amb àrids granítics de quatre (4) cm de gruix mínim. La base del paviment reposat serà de macadam asfàltic o d'aglomerat asfàltic en calent del mateix gruix que l'existent.

c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui el més imperceptible possible per a la circulació rodada.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

#### 4. Paviment de pedra:

- a) Per determinar la superfície de reposició a cada costat de les vores de la ruptura del paviment afectat, caldrà efectuar l'aixecament manualment de les pedres senceres, prèvia numeració i reposició de les mateixes i amb la conformitat dels serveis tècnics municipals.
- b) En cas de no poder aprofitar la pedra preexistent, la reposició es farà de tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes característiques del que es va construir en el seu dia.
- c) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada.

#### 6. Altre tipus de paviment:

La reposició d'aquells paviments no esmentats expressament a aquest article es farà construint un tipus de paviment de característiques iguals a l'existent.

En tots els casos, abans de procedir a la reposició caldrà avisar als serveis tècnics municipals, per tal que aquest puguin fer-ne el pertinent control de qualitat.

#### Article 40. Reposició de voreres.

El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l'existent. Es disposarà una base de formigó HM-20 de 15 cm. de gruix que afectarà llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l'obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta obra.

La col·locació de les peces de panot, es realitzarà amb morter amassat, quedant prohibida la col·locació amb morter en sec i col·locat a la estesa.

Si la vorera és igual o inferior a 1 m se'n reposarà la totalitat, inclosa la vorada si no té l'alçada correcta o està deteriorada.

#### Article 41. Protecció del mobiliari urbà i de l'arbrat.

La totalitat dels elements existents a les voreres, tan de mobiliari urbà com d'arbrat i plantacions, que puguin quedar afectats pel traçat de la canalització; seran respectats, i s'hauran de reposar aquells que accidentalment puguin resultar malmesos.

Cal prestar una especial atenció a l'arbrat. S'hauran de mantenir els escocells lliures.

L'empresa també haurà de realitzar al seu càrrec les tasques de protecció de l'arbrat i les plantacions que estiguin dintre de l'àmbit de l'obra, d'acord amb els serveis tècnics de jardineria i amb les normes tecnològiques de jardineria (NTJ).

La distància mínima que cal respectar entre la vora de la rasa i l'arbrat no serà, en planta, inferior a un metre.

#### Article 42. Tapes de registre, embornals i reixes longitudinals.

Quan la canalització que calgui construir inclogui la implantació en superfície d'algun element com ara tapes de registre, embornals i reixes longitudinals, aquestes:

- a) Seran mecanitzades i metàl·liques o d'un altre material homologat que tingui la durabilitat i la resistència adequades per a suportar les inclemències meteorològiques amb relleu antilliscant i suport elàstic al seu tancament per evitar sorolls i garantir la seva estabilitat. Disposarà d'un mecanisme de subjecció sobre el que podrà girar i que gramatitzarà que no es pugui treure accidentalment o per vandalisme. La resistència de la tapa i marc serà la corresponent al pas de vehicles i al seu estacionament, que serà com a mínim, de 400 KN segons la Norma EN-124, tant a la calçada com a voreres.
- b) Es col·locaran al mateix nivell del terra, en perfecta unió amb el terra confrontant, i de manera que no existeixi perill, tant per al trànsit de vianants com per al rodat i aniran anellades de forma quadrada o rectangular d'una amplada mínima de 15 cm. i d'un gruix de 20 cm. amb formigó HM-20.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

c) A les voreres, les tapes rectangulars petites es col·locaran perpendiculars a la vorada en la seva dimensió màxima, excepte les boques d'incendi, que se situaran paral·leles a aquesta. Les dimensions d'aquestes tapes hauran d'adaptar-se a la modulació del paviment.

D'acord amb el contingut de l'article 17.2 d'aquesta Ordenança, s'instal·laran arquetes i tapes de registre cada 25 metres, preferiblement a les voreres dels encreuaments de carrers i vials.

Article 43. Supressió de barreres arquitectòniques.

A les obres de canalització que discorren per cruïlles de carrers amb voreres d'amplada superior a dos metres que afectin els passos de vianants i que no disposin de gual per a minusvàlids en els passos de vianants, el titular de la llicència haurà de construir-los, d'acord amb el Decret de supressió de barreres arquitectòniques.

Article 44. Termini de temps per a les reposicions.

Per a la reposició definitiva es disposarà d'un termini de tres (3) dies a partir de la data d'acabament dels treballs de tapament de rases i reposició provisional en un punt determinat.

Article 45. Ocupació de la via pública.

Per a la ubicació de la caseta d'obra i el magatzem de materials, eines i mitjans auxiliars s'estudiarà un emplaçament estratègic que minimitzi aquesta incidència negativa aprofitant les zones que el trànsit no utilitza regularment.

Es tindrà una cura especial de la planificació del treball, per tal de reduir al mínim el temps de permanència a l'obra d'aquests elements. No es permetrà l'emmagatzematge de materials ni mitjans auxiliars més temps de l'estrictament necessari per a la seva utilització o posada en obra.

La runa o terra procedent de l'obertura de les rases, quan no hagi de ser utilitzada posteriorment a l'obra i hagi de ser transportada a un abocador, es disposarà directament dintre contenidors expressament disposats per a aquesta finalitat i seran transportats immediatament a un abocador o magatzem autoritzat com a gestor de residus per la Generalitat de Catalunya.

Quan la runa o terra s'hagi d'utilitzar en el tapament posterior, es deixarà a les vores de la rasa, en sentit longitudinal, ben amuntegada i protegida adequadament, per a evitar que es dispersi per l'efecte dels fenòmens atmosfèrics.

Per a la seguretat i comoditat del trànsit de vianants es formarà un corredor d'amplada no inferior a un metre tocant a la façana i en sentit longitudinal.

Quan l'amplada de la vorera no permeti simultàniament l'obertura de la rasa, la disposició del material extret i l'existència de l'esmentat pas longitudinal d'un metre d'ample per a vianants, s'habilitarà un passadís d'aquestes característiques a la calçada, amb derivacions cap a la façana davant de cadascun dels accessos a immobles.

En les interseccions de la canalització amb els passos de vianants d'encreuament de calçada, aquests passos es mantindran, en tot moment, expeditos, almenys en la meitat de l'amplada.

Quan els passos de vianants hagin de salvar alguna rasa oberta, aquesta es cobrirà amb planxes metàl·liques que tinguin prou rigidesa per suportar la incidència del trànsit de vianants i que siguin inamovibles quan es trepitgin i no provoquin molèsties per sorolls.

Article 46. Tancament de les obres.

Tot element que alteri la superfície vial serà un obstacle que haurà de ser protegit amb tanques.

Aquests obstacles podran ser, tant les esmentades casetes d'obra com els materials, la maquinària, les eines o els mitjans auxiliars que puguin estar emmagatzemats, les mateixes rases i els materials amuntegats.

La protecció de tots aquests elements serà continua en tot el seu perímetre i es farà per mitjà de tanques consistents, estables, perfectament alineades senyalitzades.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

---

Aquest tancat significarà la delimitació dels espais destinats a cadascun dels tres usos següents: trànsit de vianants, trànsit rodat i canalització.

Article 47. Senyalització.

Les exigències de manteniment del trànsit de vianants i de vehicles, obliguen a disposar una senyalització vertical materialitzada en senyals reglamentaris de trànsit i rètols indicadors, que garanteixin la seguretat dels vianants, dels automobilistes i del mateix personal d'obra.

Els senyals de trànsit seran com a mínim els exigits per la normativa de Trànsit i Seguretat vial vigent en cada moment.

Tota la senyalització i el traçat estaran suficientment il·luminats durant les hores nocturnes mitjançant elements lluminosos de color vermell o groc ambre.

Article 48. Informació.

La informació a l'usuari es transmetrà a través de cartells indicadors en què figurarà:

- Logotip, nom i telèfon de l'entitat promotora.
- Logotip, nom i telèfon de l'empresa que realitza les obres.
- Naturalesa, permís i dates d'inici i finalització previstes per a les obres.

Tots els elements que s'utilitzin tant en la senyalització com en el tancat i la informació, com ara:

- Els rètols d'indicacions d'obra.
- Els plafons informatius.
- Els plafons per a casetes d'obra.
- Les tanques d'obres.
- Les cintes plàstiques de delimitació de la zona.
- Els cascots protectors, etc.

Seran degudament normalitzats i ajustats als colors identificadors de l'entitat promotora.

Article 49. Neteja final d'obra.

Al finalitzar els treballs el contractista netejarà la zona afectada per l'obra, eliminarà la totalitat dels residus i runes, i aplicarà un baldejat amb aigua a pressió a tot l'àmbit de l'obra i la seva zona d'influència.

El caixons dels embornals i els ramals de connexió a la xarxa es netejaran garantint el seu perfecte funcionament.

Article 50. Acabament i garantia de les obres.

1. S'haurà de comunicar als serveis tècnics municipals l'acabament de les obres en un termini de 24 hores. La comunicació s'haurà de realitzar per escrit, mitjançant fax, correu electrònic, o qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància escrita de la comunicació.

2. Les obres tindran un període de garantia d'un any, a comptar des de la comunicació del seu acabament. Durant aquest termini, l'empresa vigilarà i tindrà cura del bon estat de l'obra, i procedirà a les reparacions necessàries que ordeni l'Administració municipal, en relació als danys o desperfectes ocasionats a la via pública i a altres elements del mobiliari urbà, inclosos els assentaments diferencials de les rases i els deterioraments prematurs dels paviments.

TÍTOL VII. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INSTAL·LACIONS.

Article 51. Conservació de les instal·lacions.

51.1. Per tal d'evitar danys als elements de la via pública, les companyies concessionàries dels serveis hauran de mantenir les instal·lacions en perfecte estat de conservació, mitjançant el compliment estricte de les normatives tècniques vigents en la matèria.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

51.2. La conservació de les instal·lacions de serveis serà responsabilitat del seu promotor, sens perjudici del que es disposi al Pla d'instal·lacions corresponent.

51.3. Conservació de les galeries.

a) La conservació de les galeries de serveis serà responsabilitat de les empreses que les facin servir, sens perjudici del que es disposi al Pla general o especial corresponent.

b) Les empreses usuàries de les galeries de serveis estan obligades a presentar a l'Ajuntament i mantenir actualitzat un Pla de manteniment, que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament, en el que quedin reflectides les operacions i rutines referides al manteniment preventiu, el control de la serralleria i accessos, la instal·lació elèctrica pròpia de la galeria (posada a terra, enllumenat, enllumenat d'emergència, i senyalització, quadres i canalitzacions), les bombes de desguàs, la ventilació, les mesures contra incendis, la senyalització i el sistema de control i seguretat, si existeix.

Article 52. Indemnitzacions

52.1. Tots els danys que s'ocasionin als elements urbanístics com a conseqüència d'avaría en les conduccions, funcionament negligent de les instal·lacions o manca de mesures protectores durant l'execució de les obres, hauran de ser indemnitzats per la companyia propietària de la instal·lació.

52.2. Els arbres i altre tipus de plantacions mortes, seran substituïts per l'Ajuntament, mitjançant gestió directa o pel concessionari del servei de manteniment de parcs, jardins i zones verdes, a càrrec de la companyia propietària de la instal·lació.

Article 53. Equips d'emergència.

53.1. Les empreses i entitats que tinguin instal·lacions a la via pública hauran de disposar d'un equip permanent de personal, convenientment dotat, suficient per reparar immediatament els desperfectes i les avaries que afectin la via pública.

53.2. Tan aviat com l'empresa concessionària tingui coneixement de qualsevol avaría a les conduccions, haurà de desplaçar, al lloc on s'hagi produït, els elements de reforç que jutgi necessaris segons la importància de l'avaría, per reparar-la sense dilació, i procedir, si s'escau, a l'adopció de les mesures urgents de precaució necessàries per a la seguretat pública i a la mobilitat ciutadana.

TÍTOL VIII. TRASLLAT, MODIFICACIÓ O SUPRESSIÓ D'INSTAL·LACIONS.

Article 54. Plans i projectes municipals.

Les llicències per a ocupacions definitives i provisionals d'ocupació s'entendran sempre subordinades a les necessitats del municipi, i atorgades sota la condició que les companyies subministradores hauran de modificar, traslladar o suprimir les instal·lacions d'acord amb els plans i projectes municipals.

Per aquesta causa, quan alguna via pública estigui dotada de galeria de serveis, les noves conduccions seran susceptibles de ser-hi instal·lades en el termini que assenyali a l'efecte.

Així mateix, quan per raó d'obres d'urbanització o establiment de serveis públics, calgués traslladar, modificar o suprimir les conduccions o les instal·lacions de serveis existents, les entitats afectades estaran obligades a realitzar les obres necessàries de la manera i en els terminis que assenyali l'administració municipal. En el moment de presentar la proposta tècnica del trasllat, l'empresa titular de la instal·lació haurà de fer constar l'any de la instal·lació del servei afectat, les característiques tècniques (material, diàmetre, secció, etc.) com també còpia de la llicència municipal concedida en el seu moment.

Article 55. Modificació d'instal·lacions existents.

55.1. La instal·lació que com a conseqüència de la modificació o el trasllat realitzi l'empresa concessionària es considerarà, a tots els efectes, una instal·lació nova i per tant estarà sotmesa al compliment de les normes d'aquesta Ordenança.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

---

55.2. Les disposicions que l'autoritat municipal adopti sobre supressió, modificació o trasllat d'instal·lacions seran immediatament executives i hauran de ser complertes en el termini que s'assenyali, una vegada acordat el pressupost d'indemnització corresponent, si s'escau.

Article 56. Execució subsidiària municipal.

56.1. L'incompliment per part de l'obligat donarà lloc a l'execució subsidiària per part de l'Ajuntament, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

L'import de les despeses de supressió, modificació o trasllat es podrà reclamar amb caràcter previ abans que l'Ajuntament procedeixi a l'execució de les obres, sens perjudici de la seva ulterior liquidació definitiva.

56.2. L'Ajuntament podrà, en el supòsit d'execució subsidiària, realitzar les obres a través dels seus mateixos serveis o optar per contractar-los a una empresa especialitzada.

### TÍTOL IX. INSPECCIÓ MUNICIPAL.

Article 57. Inspecció permanent i d'obres.

L'Administració municipal exercirà la inspecció i la vigilància per vetllar pel compliment del què disposa aquesta Ordenança. Les companyies venen obligades a comunicar les seves actuacions a la inspecció municipal.

La inspecció tindrà per objecte:

1. Amb caràcter permanent:

a) Comprovar que l'ocupació del via pública s'exerceix dintre dels límits d'espai i temps assenyalats a la llicència i de conformitat amb el que estableix aquesta Ordenança.

b) Comprovar l'estat de conservació de les instal·lacions en tot allò que correspon a la competència municipal.

2. Durant la realització de les obres:

a) Comprovar la seva forma d'execució, tant pel que fa a les seves característiques tècniques com a l'ocupació transitòria del sòl de la via pública, per tal de que unes i altres s'adaptin a les condicions imposades per la llicència i al que disposa aquesta Ordenança.

b) Comprovar la reposició dels elements urbanístics malmesos com a conseqüència de les obres.

Article 58. Comunicació a les empreses afectades.

Els Agents de la Policia Local i els serveis municipals competents hauran de donar avis immediat, a les empreses entitats propietàries de les conduccions, de tota avaria que observin a la via pública, utilitzant per a fer-ho, el mitjà més ràpid.

El que es disposa al paràgraf anterior, no relleva les empreses de la seva obligació de tenir organitzat el seu propi servei per a la vigilància de les instal·lacions i la comprovació d'avaries que es produeixin.

### TÍTOL X. RÈGIM SANCIONADOR.

Article 59. Infraccions objecte de sancions.

Tindran consideració de infraccions, totes les accions o les omissions tipificades en la normativa urbanística, així com en la present Ordenança.

Les infraccions de tipus urbanístic es tramitaran en els termes previstos en la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Les infraccions són qualificades per aquesta Ordenança com a molt greus, greus i lleus, tenint en compte els criteris previstos a l'article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

---

### Article 60. Infraccions molt greus.

Constituiran infraccions molt greus les següents:

1. La reiteració de faltes greus en el termini d'un any. S'entén per reiteració la comissió de tres faltes greus en el termini d'un any.
2. Portar a terme actuacions previstes en aquesta Ordenança, tant d'obres com d'ocupació de la via pública, sense llicència municipal.
3. Realitzar obres relacionades amb l'àmbit de regulació d'aquesta Ordenança que suposin un perill greu a la seguretat de les persones o dels béns.
4. L'incompliment de les ordres expresses de l'Administració municipal, una vegada atorgada la llicència, relacionades amb l'ocupació de la via pública, la realització de les obres o la resolució de deficiències.
5. Causar danys a altres serveis.
6. No respectar els terminis màxims totals o parcials d'execució de les actuacions autoritzades (quan se superi el 40 per 100 de la durada d'aquests terminis), així com no respectar el calendari concret que hagi estat autoritzat.

### Article 61. Infraccions greus.

Constituiran infraccions greus les següents:

1. La reiteració de faltes lleus en el termini d'un any. S'entén per reiteració la comissió de tres faltes lleus en el termini d'un any.
2. La manca de presentació per les empreses operadores del Programa d'actuació que preveu l'article 6 d'aquesta Ordenança.
3. L'incompliment de les condicions imposades a la llicència municipal, i la realització d'actuacions que siguin diferents de les autoritzades.
4. No desmuntar les instal·lacions, amb les conseqüents operacions de reposició, una vegada finalitzada la vigència de la llicència, o quan aquesta hagi estat revocada.
5. La manca de reposició dels paviments o voreres dins del termini assenyalat.
6. No respectar els terminis màxims totals o parcials d'execució de les actuacions autoritzades (quan se superi el 25 per 100 de la durada d'aquests terminis), així com no respectar el calendari concret que hagi estat autoritzat.
7. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació als representants de l'Ajuntament, quan, per motius relacionats amb l'ocupació, ho sol·licitin.
8. No situar l'etiqueta regulada a l'article 35.
9. L'incompliment de les prescripcions sobre obertura i rebliment de rases, i sobre reposició de paviments, a què es refereixen els articles 37, 39 i 40 de l'Ordenança.
10. La no realització, en les condicions establertes, de les reposicions provisionals previstes a l'article 38.
11. Afectar, malmetre o no protegir adequadament el mobiliari urbà, l'arbrat i altres elements vegetals i urbans (contenedors).
12. No instal·lar, o fer-ho incorrectament, les reixes o tapes de registre quan sigui necessari.
13. Excedir el termini màxim establert per a la reposició definitiva.
14. Fer l'emmagatzematge de materials, runes, eines i materials, o la ubicació de la "caseta d'obra", en condicions inadequades o per temps superior a l'estrictament necessari, o no respectar les exigències d'espais lliures per al pas.
15. No complir les normes sobre tancament, senyalització i neteja que preveuen els articles 45 i 46.

Dimecres, 3 d'octubre de 2012

16. Col·locar instal·lacions diferents de les autoritzades.
17. Ocupar un espai de la via pública superior o diferent de l'autoritzat.
18. Causar danys, per negligència greu, a les xarxes de serveis municipals i/o a les seves connexions.
19. El retard en la correcció de les deficiències ordenades per l'Ajuntament, quan depassi el termini de cinc dies.
20. L'incompliment de les normes vigents, i/o de les instruccions dictades, sobre horaris de treball i nivells, límits de sorolls i vibracions.
21. Col·locar instal·lacions diferents de les autoritzades.

### Article 62. Infraccions lleus.

Seràn infraccions lleus les que s'anomenen a continuació i qualsevol altre incompliment de l'Ordenança no tipificada en els articles anteriors:

1. La instal·lació de rètols, cartelleres o informacions a l'obra, diferents de la preceptiva etiqueta, sense autorització municipal.
2. Causar molèsties injustificades a les persones, derivades de l'ocupació de la via pública, quan no constitueixin una infracció més greu.
3. El retard en la correcció de les deficiències ordenades per l'Ajuntament, quan no depassi el termini de cinc dies.
4. La utilització de maquinària, estris o equips diferents dels autoritzats.
5. L'inici de les obres sense la preceptiva comunicació a l'Ajuntament.
6. No respectar els terminis màxims totals o parcials d'execució de les actuacions autoritzades (quan no se superi el 25 per 100 de la durada d'aquest termini).

### Article 63. Responsabilitat per infraccions.

#### 63.1. Seràn responsables de les infraccions:

- a) Els titulars de les llicències.
- b) Els explotadors de les xarxes de serveis. En el cas que no coincidissin amb el titular de la llicència la responsabilitat s'entendrà solidària.
- c) El tècnic que lliuri certificació inexacta, incompleta o falsa de finalització d'obres i/o instal·lacions o de manteniment de les condicions de la instal·lació.

#### 63.2. Quan es derivi responsabilitat del tècnic es donarà compte al Col·legi Professional respectiu.

### Article 64. Sancions aplicables.

64.1. Les infraccions se sancionen tenint en compte els criteris de graduació de l'article 131 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i segons estableix l'art. 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local:

- a) Les infraccions lleus, amb un multa de fins a 750 EUR.
- b) Les infraccions greus, amb un multa de fins a 1.500 EUR.
- c) Les infraccions molt greus, amb un multa de fins a 3.000 EUR.

#### 64.2. Els expedients sancionadors es tramiten segons el que estableix el Decret 278/1993, de 9 de novembre.

64.3. En tot cas, la sanció pecuniària pot arribar fins al total del benefici produït per l'activitat infractora, sigui quin sigui el límit objectiu de la multa.



Dimecres, 3 d'octubre de 2012

Article 65. Prescripció de les infraccions.

65.1. Les infraccions assenyalades en aquesta Ordenança prescriuen:

- a) Les lleus, als sis mesos de cometre-les.
- b) Les greus, als dos anys.
- c) Les molt greus, als tres anys.

65.2. El termini de prescripció començarà a comptar des del dia en que la infracció s'hagi comès. Interromprà el termini de prescripció l'inici, amb coneixement de l'interessat, del procediment sancionador, reprenent-se el termini de prescripció si l'expedient sancionador estigués paratitzat més d'un mes per causes no imputables al presumpte responsable.

Article 66. Obres sense permís.

En el cas que s'hagin iniciat les obres sense haver obtingut la llicència corresponent, si aquesta fos denegada, l'empresa interessada estarà obligada a retirar les instal·lacions efectuades i enderrocar les obres executades, i a restablir les coses al seu estat primitiu.

Article 67. Reparació de defectes i danys ocasionats.

Les sancions que s'imposin s'entendran sense perjudici de l'obligació de les empreses interessades de reparar els defectes o les deficiències observats, com també els danys i els perjudicis ocasionats en el termini que estableixi l'Administració municipal.

Transcorregut l'esmentat termini sense que l'empresari hagi complert les obligacions expressades l'Ajuntament podrà iniciar el procediment d'execució forçosa.

Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reproduïxin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició transitòria.

L'Ajuntament, per motius d'interès públic degudament justificats, podrà exigir l'adequació a aquesta Ordenança de totes aquelles instal·lacions o tots aquells serveis amb anterioritat que no compleixin les exigències contingudes al Capítol V.

Disposició derogatòria.

Queda derogada tota la normativa municipal anterior a la present Ordenança que s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb ella.

Disposició final.

La present Ordenança, que consta de seixanta-set articles, una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final, entrarà en vigor un cop aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini que preveu l'article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les bases de Règim Local.

Contra les resolucions de referència, que són definitives en via administrativa, es podrà interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al d'aquesta publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.

Cardona, 14 de setembre de 2012  
L'alcalde president, Ferran Estruch Torrents